

## Приложение 3

параметры группы	№ позиции	Наименование устройства	Внешний вид устройства	характ-ки	кол-во	Отметки примечания	
Отображение	24	Модуль Индикации (основной)					Заполнить приложение 3
		Основная шкала	Шкала верньер				
Отображение	25	Модуль Индикации (дополнительный)					
Кабель	25а	Кабель связи универсальный	длина	10	15	20	
Кабель	25б	Станция кнопочная	длина	10	15	20	
Кабель			кол-во				

\*\*\*Шкала стрелочных индикаторов: 42, 48, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360, 420.  
Доп. шкала верньер: 4,5 ; 6

Наименование параметра	Модуль индикации			
	основной	дополнительный 1	дополнительный 2	дополнительный 3
Нагрузка на крюк				
Нагрузка на инструмент				
Момент на механическом ключе				
Момент на гидравлическом ключе				
Момент на ключе АКБ-4				
Давление в системе гидравлического ключа				
Давление промывочной жидкости на входе				
Момент на роторе				
Обороты ротора				
Момент на роторе СВП				
Обороты ротора СВП				
Температура ПЖ на входе				
Температура ПЖ на выходе				
Расход топлива/кол-во				
Скорость спуска				
Положение ТБ				
Глубина спуска				
Расход ПЖ на входе (по оборотам насоса)/кол-во				
Выход раствора				
Объем ПЖ/кол-во				
Суммарный объем ПЖ				
Плотность раствора/кол-во				
Температура окружающей среды				
Скорость ветра				
Дата				
Время				